



Reliefovaný povrch s PU úpravou

Dekorová folie

Komfortní jádro

Lepicí varianta, která zaručí dlouhodobou odolnost vaší podlahy.

Charakteristika	Metoda
Rozměry	EN 427 / EN 428
Dekor Povrch - struktura	
Redukce kročejového hluku	EN 140
Třída zátěže	EN 16511
Hmotnost	EN 430
Třída reakce na oheň	EN 13501
Chemická odolnost	EN 425
Rozměrová stálost	EM 434
Odolnost vůči tlaku	EN 433
Chemická odolnost	EN 423
Antistatika	EN 1815
Protiskluznost	DIN 51133 EN 13893
Podlahové vytápění	
Tepelný odpor	EN 12524
Tepelná vodivost	EN 12667
Toxicita	EN 71
Hodnota emisí	
Odolnost proti blednutí	ISO 105 B02 2014-09

LUNGO KOLEKCE	METROPOLITAN KOLEKCE	SCANDINAVIAN KOLEKCE
1829 x 229 x 2,5 mm	1219 x 229 x 2,5 mm	1219 x 229 x 2,5 mm
Polo-mat	Polo-mat	Polo-mat
5 dB	5 dB	5 dB
42	42	42
4,5 kg/m ²	3,6 kg/m ²	3,6 kg/m ²
Bfl - S1		
Ano, kolečková křeslo s kolečky (W)		
Povoleno		
max 0,08mm		
Třída 0 - Dobré		
< 2kV		
Třída R9 Třída DS		
Povoleno: povrchová teplota max 27°C		
0,036 m2 K/W		
10.076 w(m-K)		
Netoxické		
Certifikováno		
6/8 - Dobré		

